

SPOTS

COLLERETTES

Sources à commander séparément



LES BASIQUES

B1 - COLLERETTE ECO ORIENTABLE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.20 / ø85 mm	CBRO75ECO

B2 - COLLERETTE FIXE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.24 / ø78,5 mm	CARF055
Blanc			CBRF055

B3 - COLLERETTE ORIENTABLE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.25 / ø86 mm	CARO071
Blanc			CBRO071


B4 - COLLERETTE FIXE IP65 AVEC VERRE SABLÉ




COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.20 / ø85 mm	CBRF055IP65

SOURCES

GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W



TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	CI3822113
	600 lm		80 lm/W	4000 K				CI3822114
Powerlight COB	930 lm	10 W	93 lm/W	3000 K	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	P830N.2
	945 lm		95 lm/W	4000 K				P840N.2
	960 lm		96 lm/W	3000 K	P830W.2			
	970 lm		97 lm/W	4000 K	P840W.2			



Unité : mm

Versión en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB - Version 7W et 'full spectrum' Powerlight COB disponible sur demande.
* à commander séparément

Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W LC10W500 - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W LCBI10W500 - DALI et Bouton Poussoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) LCM-40DA - Bluetooth LCM-40BLE



LC10W500 - 10€ HT



LCBI10W500 - 22€ HT



LCM-40DA - 57€ HT/ LCM-40BLE - 156€ HT

COLLERETTES



LES CLASSIQUES

RONDOR - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.25 / ø92 mm	PM3010GU
Blanc			PM4210GU
Noir			PM5210GU

KAROR - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.25 / L.94 / l.94 mm	PM3011GU
Blanc			PM4211GU
Noir			PM5211GU

RONDOR - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.43 / ø93 mm	PM8023GU
Blanc			PM48041GU

KAROR - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.43 / L.95 / l.95 mm	PM8030GU
Blanc			PM8042GU

RONDOR KUP - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	h.97 / ø80 mm	PM8015.01
Blanc			PM8017.01
Noir			PM5017.01

KAROR KUP - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	h.97 / L.80 / l.80 mm	PM8016.01
Blanc			PM8018.01
Noir			PM5018.01

SPOTS

COLLERETTES

Sources à commander séparément



LES ARCHITECTURAUX

MOON - Basse luminance fixe



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.45 / L.85 / l.85 mm	KL50110.W.GU
Noir			KL50110.BK.GU

OZONE - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.57 / L.90 / l.90 mm	KL50112.W.GU
Noir			KL50112.BK.GU

DIP IP65 - Basse luminance fixe étanche



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.44 / L.86 / l.86 mm	KL50113.W.GU
Noir			KL50113.BK.GU

BASIT - Basse luminance orientable




COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.53 / L.90 / l.90 mm	PM8013GU
Aluminium			PM8014GU
Cadre blanc et fond noir			PM8059GU

SOURCES

GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W



TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	C13822113
	600 lm		80 lm/W	4000 K				C13822114
Powerlight COB	930 lm	10 W	93 lm/W	3000 K	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	P830N.2
	945 lm		95 lm/W	4000 K				P840N.2
	960 lm		96 lm/W	3000 K				P830W.2
	970 lm		97 lm/W	4000 K				P840W.2



Version en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB / Version 7W Powerlight COB disponible sur demande
* à commander séparément

Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W LC10W500 - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W
LCB110W500 - DALI et Bouton Poussoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) LCM-40DA - Bluetooth
LCM-40BLE



LC10W500 - 10€ HT



LCB110W500 - 22€ HT



LCM-40DA - 57€ HT / LCM-40BLE - 156€ HT