



GAMME SUNNY



Véritable hublot de lumière, SUNNY s'utilise en applique murale décorative. Sa forme ronde donne de la douceur et procure une lumière agréable. Il est muni d'un disque éclairant semi-transparent. L'éclairage direct se conjugue alors avec le halo mural, donnant une lumière du plus bel effet.


APPLICATIONS

Hôtels, Restaurants, Halls d'accueil, EHPAD, Hôpitaux, ...






SUNNY - 18W



| | |
|---------------------------------------|--|
| Couleurs | Cœur blanc et bordure chromée (autres coloris sur demande) |
| Driver | INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 220-240 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -20°C / +35°C |



| FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | CODE |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1500 lm | 18 W | 83 lm/W | 3000 K | ASNZEE2 |
| | | | 4000 K | ASNZEE2 |



Unité : mm