



## GAMME LUCIPANEL



### UN PUIS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ESPACE !

#### UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement  
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire  
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre

#### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 128 lm/W)  
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C)  
65% de réduction de consommation électrique (par rapport aux tubes à fluorescence)

#### UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière  
10mm d'épaisseur  
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension

#### APPLICATIONS

Bureaux, Santé, Éducation, ...




Intrion, Huizingen (Belgique)

LUCIPANEL.FR




## LUCIPANEL.FR 25W - 600x600mm



<b>Matériaux / composants</b>	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
<b>Caractéristiques</b>	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
<b>Driver</b>	INCLUS : Standard (marque KRS - France), Dimmable 1-10V ou DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)
<b>Caractéristiques électriques d'entrée</b>	230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>Type de LED</b>	132 LED Samsung
<b>Ellipse de MacAdam</b>	< 3 SDCM
<b>Intensité maximale</b>	1165 cd (Blanc Neutre)
<b>Durée de vie minimale</b>	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C / +45°C



Cadre identique à la LuciPanel Evo pour vos continuités de chantier Driver pré-câblé et filin de sécurité pré-monté



Unité : mm

FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE	
3050 lm	25,4 W	120 lm/W	3000 K	Standard	LFRW25W066.ST	
3200 lm		125 lm/W	4000 K		LFRN25W066.ST	
3250 lm		128 lm/W	6000 K		LFRC25W066.ST	
3050 lm		120 lm/W	3000 K	1-10V	LFRW25W066.DM	
3200 lm		125 lm/W	4000 K		LFRN25W066.DM	
3250 lm		128 lm/W	6000 K		LFRC25W066.DM	
3050 lm		120 lm/W	3000 K		LFRW25W066.DA	
3200 lm		125 lm/W	4000 K		DALI/Push	LFRN25W066.DA
3250 lm		128 lm/W	6000 K		LFRW25W066.DA	

## Accessoires (vendus séparément)

 Cadre déporté **TROF60X60** - Cadre staff **CBAL60X60V2** - Kit ressorts saillie x4 **S4T270** - Cadre double IP65 **CIP656060** - Filins de suspension x2 **F2T632**


TROF60X60



CBAL60X60V2



S4T270



CIP656060



F2T632