



GAMME CARO




CARO est une gamme d'encastrés carrés, simple, double ou triple têtes. Chaque tête est montée sur un double cardan, ce qui permet une orientation de l'éclairage dans toutes les directions. Avec différentes puissances et divers angles, la gamme CARO apporte une réponse complète et discrète à vos projets d'accentuation.

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...




DOWNLIGHTS LED



Type	Downlight encastré orientable - simple, double ou triple tête - compact et puissant
Matériaux / composants	Corps en aluminium moulé pour optimiser la dissipation thermique - Réflecteur à facettes en aluminium brillant
Couleurs	Blanc, gris ou noir. Pour choisir votre couleur, changer les deux dernières lettres du code article : WH = blanc, GR = gris, BK = noir
Caractéristiques	Large gamme d'angles optiques : Spot, Narrow Flood, Flood, Wide Flood
Driver	INCLUS : Standard
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60 Hz (0,20 A par tête de 42W) 220-240 VAC / 50-60 Hz (0,27 A par tête de 55 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



CARO - 42W & 55W



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	CODE
42 W IRC 90	3470 lm	42 W	83 lm/W	3000 K	SP (10°)	Blanc	CAR42W930SPWH
	3510 lm		84 lm/W		NF (20°)		CAR42W930NFWH
	3310 lm		79 lm/W		FL (40°)		CAR42W930FLWH
	3380 lm		80 lm/W		WF (66°)		CAR42W930WFWH
	3640 lm		87 lm/W	4000 K	SP (10°)		CAR42W940SPWH
	3690 lm		88 lm/W		NF (20°)		CAR42W940NFWH
	3370 lm		80 lm/W		FL (40°)		CAR42W940FLWH
	3560 lm		85 lm/W		WF (66°)		CAR42W940WFWH
55 W IRC 90	4980 lm	55 W	91 lm/W	3000 K	SP (15°)	CAR55W930SPWH	
	5000 lm				FL (36°)	CAR55W930FLWH	
	5030 lm				WF (66°)	CAR55W930WFWH	
	5230 lm		95 lm/W	4000 K	SP (15°)	CAR55W940SPWH	
	5250 lm				FL (36°)	CAR55W940FLWH	
	5280 lm				WF (66°)	CAR55W940WFWH	

Angles : SP = Spot - NF = Narrow Flood - FL = Flood - WF = Wide Flood


Options	LED de teinte spécifique : Boulangerie / Boucherie / Poissonnerie Driver Dimmable 1-10V ou DALI Driver Bluetooth Casambi ou Xicato Module VLC by Lucibel
---------	---



CARO DUO - 86W & 109W



175x358



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	CODE
86 W IRC 90	7600 lm	86 W	88 lm/W	3000 K	SP (10°)	Blanc	CAR86W930SPWH
	7280 lm				NF (20°)		CAR86W930NFWH
	7200 lm				FL (50°)		CAR86W930FLWH
	7980 lm				WF (66°)		CAR86W930WFWH
	7650 lm				SP (10°)		CAR86W940SPWH
	7560 lm				NF (20°)		CAR86W940NFWH
					FL (50°)		CAR86W940FLWH
109 W IRC 90	10500 lm	109 W	96 lm/W	3000 K	SP (15°)	Blanc	CAR109W930SPWH
	10480 lm				FL (36°)		CAR109W930FLWH
	10160 lm				WF (66°)		CAR109W930WFWH
	11020 lm				SP (15°)		CAR109W940SPWH
	11000 lm				FL (36°)		CAR109W940FLWH
	10670 lm				WF (66°)		CAR109W940WFWH

Angles : SP = Spot - NF = Narrow Flood - FL = Flood - WF = Wide Flood

Options


LED de teinte spécifique : Boulangerie / Boucherie / Poissonnerie
 Driver Dimmable 1-10V ou DALI
 Driver Bluetooth Casambi ou Xicato
 Module VLC by Lucibel



CARO TRIO - 126W



175x535



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	CODE
126 W IRC 90	10600 lm	126 W	84 lm/W	3000 K	SP (10°)	Blanc	CAR126W930SPWH
	10540 lm				NF (20°)		CAR126W930NFWH
	9930 lm				FL (50°)		CAR126W930FLWH
	10150 lm				WF (66°)		CAR126W930WFWH
	11130 lm				SP (10°)		CAR126W940SPWH
	11070 lm				NF (20°)		CAR126W940NFWH
	10430 lm				FL (50°)		CAR126W940FLWH
	10660 lm				WF (66°)		CAR126W940WFWH

Angles : SP = Spot - NF = Narrow Flood - FL = Flood - WF = Wide Flood

Options

LED de teinte spécifique : Boulangerie / Boucherie / Poissonnerie
 Driver Dimmable 1-10V ou DALI
 Driver Bluetooth Casambi ou Xicato
 Module VLC by Lucibel