



GAMME MYLUM DMS



Le MYLUM DMS est une gamme de downlights de différents diamètres et différentes puissances, pour vos besoins basiques d'éclairage. Une même référence émet 3 couleurs de lumière, sélectionnables sur le switch à l'arrière du produit. Performant et confortable avec son diffuseur basse luminance micro-structuré, le MYLUM DMS est IP44 pour s'intégrer dans les espaces sanitaires et les vestiaires. Enfin, son alimentation séparée peut être Standard ou DALI.

APPLICATIONS


Bureaux, Éducation, Circulations, Sanitaires, ...



Stamicarbon, Sittard (Pays-Bas)



MYLUM DMS - 10W, 14W, 20W & 30W



Matériaux / composants	Corps en aluminium avec peinture blanche - Diffuseur optique en PC transparent et film micro-structuré
Caractéristiques	Couleur de LED sélectionnable sur le produit avec un switch : 3000K, 4000K ou 6000K
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD 3000K / 4000K / 6000K
Ellipse de MacAdam	< 5 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C



Diffuseur micro-structuré

Couleur de LED sélectionnable




VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	POIDS	CODE
10 W ø113	850 lm*	10 W	85 lm/W	Sélectionnable sur le produit : 3000 K, 4000 K ou 6000 K	0,2 Kg	MYDMS10W
14 W ø143	1190 lm*	14 W			0,24 Kg	MYDMS14W
20 W ø200	1720 lm*	20 W	86 lm/W		0,33 Kg	MYDMS20W
30 W ø230	2820 lm*	30 W	94 lm/W		0,45 Kg	MYDMS30W

* Flux 4000 K


Driver DALI sur demande : **OTiDALI25W-350** pour les versions 10W et 14W - **OTiDALI25W-700** pour la version 20W - **OTiDALI35W-700** pour la version 30W




DMS 10W




DMS 14W



DMS 20W



DMS 30W



Unité : mm