



## GAMME LUCIBAY DISC II +



### LE PROJECTEUR ADÉQUAT POUR VOS GRANDES HAUTEURS

Gamme de 14 000 à 28 000 lm selon l'application

Plusieurs optiques 90° et 60° (sur option)

Peut être installé en suspension ou en saillie

### UN PRODUIT ROBUSTE ET PERFORMANT

Excellente efficacité lumineuse 140 lm/W

Produit résistant aux chocs (IK10) et étanche (IP65)

Driver Meanwell dimmable 1-10V haute température garantissant le bon fonctionnement du luminaire entre -20° et +45°C

### UN INVESTISSEMENT DURABLE

40% d'économies à éclairage égal par rapport aux iodures métalliques

Durée de vie de 100 000 h (L70B50)

Allumage instantané

### APPLICATIONS

Industrie, Espaces d'exposition, Éclairage extérieur, ...



Intrion, Huizingen (Belgique)


**LUCIBAY DISC II +**


Matériaux / composants	Corps en aluminium, finition noir mat - Vitre en verre trempé - Presse étoupe PG9 - Visserie en acier inoxydable
Driver	INCLUS : Dimmable 1-10V, intégré dans le corps du produit - marque Meanwell
Caractéristiques électriques d'entrée	90 - 305 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	SMD de Nichia
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 100 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Crochet de fixation



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
100 W	14 000 lm	98 W			<b>BDN100WB+</b>
150 W	22 000 lm	157 W	140 lm/W	4000 K	<b>BDN150WB+</b>
200 W	28 000 lm	200 W			<b>BDN200WB+</b>

Options	Version DALI ou détecteur de présence, disponible sur demande Version antipoussière, disponible sur demande
---------	--



Accessoires (vendus séparément)	Réflecteur noir 60° (h.150mm / ø355mm) <b>RFB60D</b> - Réflecteur transparent 70° (h.275mm / ø410mm) <b>RFT70D</b> - Étrier de fixation <b>WMFD2</b>
---------------------------------	--




RFB60D




RFT70D



WMFD2



Lucibay Disc II 100W &amp; 150W



Lucibay Disc II 200W

Unité : mm