



## GAMME LUCIGROUND II



### POUR METTRE EN VALEUR VOS EXTÉRIEURS

#### UN PRODUIT HAUTEMENT RÉSISTANT

Acier inoxydable 316L pour milieux salins ou très corrosifs  
Verre trempé de protection de 10mm d'épaisseur (IK08)  
Étanche à la poussière et à une immersion temporaire (IP67)

#### UN LUMINAIRE LED DÉCLINABLE SELON LES ENVIRONNEMENTS

Plage de flux de 195 lm à 3530 lm  
Faisceaux de 15° à 40° disponibles  
Raccordement en direct 230V ou en TBTS 12V (selon modèle)

#### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Durée de vie de 50 000 h pour une absence de maintenance  
Livré avec pot d'encastrement de faible profondeur  
Température de fonctionnement allant de -20°C à +55°C

#### APPLICATIONS

Éclairage extérieur, Façades, Monuments, Jardins, ...





LUCIGROUND SURF - 5W - 230V



<b>Matériaux / composants</b>	Corps et presse-étoupe en acier inoxydable 316L - Verre trempé de 10mm d'épaisseur - Visserie anti-vandale en acier inoxydable 316L - Câble H07 RN-F d'1m50
<b>Driver</b>	INCLUS : Standard (dans le corps du produit)
<b>Caractéristiques électriques d'entrée</b>	220-240 VAC / 0,04A / 50-60 Hz (5W)
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,6
<b>Type de LED</b>	3 CREE XLAMP
<b>Intensité maximale</b>	805 cd
<b>Durée de vie minimale</b>	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C / +55°C
<b>Applications</b>	Éclairage de balisage : allées, terrasses Éclairage de mise en valeur : végétaux de faible hauteur, jardins, parcs, pourtours de façades

FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
395 lm	5 W	79 lm/W	3000 K	<b>LG05W30FS</b>

Autres températures de couleur et angles sur demande  
Existe également en collerette carrée


<b>Accessoires (pré-montés)</b>	Connecteur rapide autodébrûtant IP68 (en prolongateur et en dérivation)
<p>Prolongateur pré-monté avec presse étoupe pour câble de diamètre 8-13 mm? <b>Référence</b> : ajouter le suffixe <b>CP</b> à la référence (exemple : LG05W30FSCP)</p> 	<p>Répartiteur en T pré-monté avec 2 presse-étoupes pour câble de diamètre 8-13 mm? <b>Référence</b> : ajouter le suffixe <b>CT</b> à la référence (exemple : LG05W30FSCT)</p> 

<b>Accessoires (vendus séparément)</b>	Piquet 200mm <b>LG05WS.PI</b> - Plaque de fixation <b>LG05WS.MP</b>
--	---



LG05WS.PI

LG05WS.MP



Unité : mm