



## GAMME SHOP PANEL



Luminaire sur rail très puissant, le SHOP PANEL est particulièrement adapté aux zones commerciales. Son flux est équivalent à deux spots de 4000 lm, avec 4 distributions possibles (spot, medium, large et double asymétrique). Il permet de réaliser une douche lumineuse sur une zone à mettre en valeur et peut assurer l'éclairage d'allées de supermarchés avec l'optique double asymétrique.

### APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, Supermarchés, ...






**SHOP PANEL - 63W**  
Spot / Medium / Large / Double asymétrique



Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier - Lentilles en PMMA ou PC
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
<b>63 W Spot</b>	7400 lm	63 W	117 lm/W	3000 K	25°	<b>SHP63W25.WST</b>	<b>SHP63W25.ST</b>
	7800 lm		124 lm/W	4000 K		<b>SHP63N25.WST</b>	<b>SHP63N25.ST</b>
<b>63 W Medium</b>	7450 lm		118 lm/W	3000 K	50°	<b>SHP63W50.WST</b>	<b>SHP63W50.ST</b>
	7900 lm		135 lm/W	4000 K		<b>SHP63N50.WST</b>	<b>SHP63N50.ST</b>
<b>63 W Large</b>	7500 lm		119 lm/W	3000 K	90°	<b>SHP63W90.WST</b>	<b>SHP63W90.ST</b>
	8000 lm		126 lm/W	4000 K		<b>SHP63N90.WST</b>	<b>SHP63N90.ST</b>
<b>63 W DA*</b>	7500 lm	119 lm/W	3000 K	DA*	<b>SHP63WDASY.WST</b>	<b>SHP63WDASY.ST</b>	
	8000 lm	126 lm/W	4000 K		<b>SHP63NDASY.WST</b>	<b>SHP63NDASY.ST</b>	

\* DA = Double Asymétrique



Unité : mm

