

COLLERETTES

sources à commander séparément


B1 - COLLERETTE ECO ORIENTABLE

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	20	60 g	h.20 / ø85 mm	ø72 mm	CBR075ECO


B2 - COLLERETTE FIXE

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	20	55 g	h.24 / ø78,5 mm	ø55 mm	CARF055
Blanc						CBRF055


B3 - COLLERETTE ORIENTABLE

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	20	90 g	h.25 / ø86 mm	ø66 mm	CAR0071
Blanc						CBR0071


B4 - COLLERETTE FIXE IP65 AVEC VERRE SABLÉ

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	65	150 g	h.20 / ø85 mm	ø68 mm	CBRF055IP65

SOURCES

GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W


TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	IRC	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	80	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	CI3822113
	600 lm		80 lm/W	4000 K					CI3822114
	930 lm		93 lm/W	3000 K					P830N.2
Powerlight COB	945 lm	10 W	95 lm/W	4000 K	80	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	P840N.2
	960 lm		96 lm/W	3000 K					P830W.2
	970 lm		97 lm/W	4000 K					P840W.2

Version en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB / Version 7W Powerlight COB disponible sur demande
* à commander séparément

Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W **LC10W500** - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W
LCBI10W500 - DALI et Bouton Poussoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) **LCM-40DA** - Bluetooth **LCM-40BLE**



LC10W500



LCBI10W500



LCM-40DA / LCM-40BLE



Unité : mm

COLLERETTES

sources à commander séparément



RONDOR - Orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	150 g	h.25 / ø92 mm	ø80 mm	PM3010GU
Blanc						PM4210GU
Noir						PM5210GU



KAROR - Orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	170 g	h.25 / L.94 / 1.94 mm	ø80 mm	PM3011GU
Blanc						PM4211GU
Noir						PM5211GU



RONDOR - Basse luminance orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	190 g	h.43 / ø93 mm	ø80 mm	PM8023GU
Blanc						PM48041GU



KAROR - Basse luminance orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	230 g	h.43 / L.95 / 1.95 mm	ø80 mm	PM8030GU
Blanc						PM8042GU



RONDOR KUP - Orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	20	350 g	h.97 / ø80 mm	-	PM8015.01
Blanc						PM8017.01
Noir						PM5017.01



KAROR KUP - Orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	20	730 g	h.97 / L.80 / 1.80 mm	-	PM8016.01
Blanc						PM8018.01
Noir						PM5018.01

COLLERETTES

sources à commander séparément


LES ARCHITECTURAUX
MOON - Basse luminance fixe

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	120 g	h.45 / L.85 / 1.85 mm	ø75 mm	KL50110.W.GU
Noir						KL50110.BK.GU

OZONE - Basse luminance orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	120 g	h.57 / L.90 / 1.90 mm	ø82 mm	KL50112.W.GU
Noir						KL50112.BK.GU

DIP IP65 - Basse luminance fixe étanche

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	65	210 g	h.44 / L.86 / 1.86 mm	ø73 mm	KL50113.W.GU
Noir						KL50113.BK.GU

BASIT - Basse luminance orientable

COULEUR	COMPATIBILITÉ	IP	POIDS	DIMENSIONS	ENCASTREMENT	CODE
Blanc						PM8013GU
Aluminium	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	20	330 g	h.53 / L.90 / 1.90 mm	78x78 mm	PM8014GU
Cadre blanc et fond noir						PM8059GU

SOURCES

GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W


TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	IRC	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	80	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	CI3822113
	600 lm		80 lm/W	4000 K					CI3822114
	930 lm		93 lm/W	3000 K					P830N.2
Powerlight COB	945 lm	10 W	95 lm/W	4000 K	80	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	P840N.2
	960 lm		96 lm/W	3000 K					P830W.2
	970 lm		97 lm/W	4000 K					P840W.2

Version en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB / Version 7W Powerlight COB disponible sur demande * à commander séparément

Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W **LC10W500** - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W **LCB110W500** - DALI et Bouton Pousoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) **LCM-40DA** - Bluetooth **LCM-40BLE**



Unité : mm