



GAMME FINELIGHT



ON REMARQUE SA LIGNE, ON EST CONQUIS PAR SA LUMIÈRE

La gamme FINELIGHT se différencie par sa finesse (35mm² de section) et son confort visuel. Son éclairage direct et indirect (30%/70%) permet de remplir l'espace de lumière, et les lentilles dernière génération empêchent l'éblouissement, rendant les sources quasiment invisibles. Une fois en place dans votre espace de travail ou d'accueil, vous serez surpris par la beauté de la lumière et la finesse du luminaire.

APPLICATIONS

Bureaux, Salles de réunion, Espaces d'accueil, ...



SUSPENSIONS TECHNIQUES




FINELIGHT - 90cm & 160cm



Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier avec peinture blanc givré
Driver	INCLUS : Standard ou DALI, en boîtier externe
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,27 A / 50-60Hz (55 W) 220-240 VAC / 0,34 A / 50-60Hz (70 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Osram
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Accessoires	Fournis : Filins de suspension

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE
900 mm 55 W	7600 lm dont : 2600 lm direct / 5000 lm indirect	55 W	138 lm/W	3000 K	900 mm	Standard	SFLMSEE2
				4000 K			SFLNSEE2
				3000 K		DALI/Push	SFLMSGGE2
				4000 K			SFLNSGE2
1600 mm 70 W	9650 lm dont : 3300 lm direct / 6350 lm indirect	70 W	138 lm/W	3000 K	1600 mm	Standard	SFLMUEE2
				4000 K			SFLNUEE2
				3000 K		DALI/Push	SFLMUGE2
				4000 K			SFLNUGE2

Version gris métallisé ou noir granité sur demande



Options	Détecteur de présence et luminosité intégré
---------	---



Unité : mm