



GAMME LOLINE



LA LIGNE LUMINEUSE LA PLUS EFFICACE DU MARCHÉ !

UNE GAMME MODULAIRE RÉPONDANT À TOUTES VOS CONFIGURATIONS

2 longueurs différentes qui peuvent être combinées
6 optiques différentes pour éclairer efficacement toutes les configurations
Différentes puissances LED pour s'adapter aux différentes hauteurs de plafond

UN DESIGN DE PRODUIT ROBUSTE

Corps en aluminium extrudé pour optimiser la dissipation thermique et la solidité
Ligne parfaitement continue
Installation en suspension ou en saillie selon les besoins et spécificités du projet

UNE SOLUTION DURABLE

Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 145 lm/W
60% d'économies d'énergie par rapport à des tubes fluorescents T8
Très longue durée de vie supérieure à 50 000 h (L80B10)

APPLICATIONS

Supermarchés, Commerces, Entrepôts, Zones de production, ...





LOLINE - Ligne lumineuse



| | |
|---------------------------------------|--|
| Matériaux / composants | Corps en aluminium |
| Couleurs | Blanc (noir ou gris en option) |
| Driver | INCLUS : Standard intégré dans le corps du produit |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 220-240 VAC / 50-60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Type de LED | LED OSRAM |
| Ellipse de MacAdam | < 3 SDCM |
| Durée de vie minimale | L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°) |
| Température de fonctionnement | -5°C / +50°C |



Détail option LED sur 1 ligne




Détail option LED sur 3 lignes

| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT (4000K) | PUISANCE | EFFICACITÉ LUMINEUSE | T° DE COULEUR | DRIVER |
|----------------|-------------------------------|----------|----------------------|--|--|
| 1445 mm | 5800 lm | 28 W/m | 143 lm/W | 3000 K ou 4000 K ou 5000 K | Standard ou Dimmable 1-10V ou DALI |
| | 7000 lm | 35 W/m | 138 lm/W | | |
| | 8100 lm | 41 W/m | 137 lm/W | | |
| | 9750 lm | 52 W/m | 130 lm/W | | |
| 2885 mm | 11 600 lm | 28 W/m | 143 lm/W | 5700 K ou 6500 K | DALI |
| | 14 000 lm | 35 W/m | 138 lm/W | | |
| | 16 200 lm | 41 W/m | 137 lm/W | | |
| | 19 500 lm | 52 W/m | 130 lm/W | | |

Chiffrage de projets sur demande

| | |
|---------|---|
| Options | Modules de 20W/m à 80W/m et de 1445mm à 4020mm de long disponibles - Chiffrage sur projet IRC > 90 IP54/IP65 Optique LED sur 1 ligne ou 3 lignes |
|---------|---|



Unité : mm

OPTIQUES DISPONIBLES :

