



GAMME S-LINE



UN LUMINAIRE ESTHÉTIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 5cm de largeur)

Existe en alimentation intégrée ou déportée, éclairage direct et direct/indirect

Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension pour la version alimentation déportée

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumière de manière homogène et confortable

Durée de vie de 50 000 h (L70B50)

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Installation en suspension

Driver standard, 1-10V ou DALI

APPLICATIONS

Bureaux, Commerces, Espaces d'accueil, ...





S-LINE Direct/Indirect - alimentation intégrée - 1m & 2m - 120°



| | |
|---------------------------------------|---|
| Matériaux / composants | Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus |
| Couleurs | Aluminium anodisé |
| Driver | INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix (marque Meanwell ou Tridonic) |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 220-240 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 220-240 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |
| Accessoires | Fournis : Kit de suspension Longueur des filins : 1,25 m |

| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | LONGUEUR | DRIVER | CODE |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|
| 1 m 31 W | 1780 lm Di. / 890 lm Indi. | 31 W | 85 lm/W | 3000 K | 970 mm | Standard | SLDIW31A970ST |
| | 1890 lm Di. / 950 lm Indi. | | 90 lm/W | 4000 K | | | SLDIN31A970ST |
| | 1780 lm Di. / 890 lm Indi. | | 85 lm/W | 3000 K | | DALI | SLDIW31A970DA |
| | 1890 lm Di. / 950 lm Indi. | | 90 lm/W | 4000 K | | | SLDIN31A970DA |
| 2 m 62 W | 3670 lm Di. / 1840 lm Indi. | 62 W | 87 lm/W | 3000 K | 1980 mm | Standard | SLDIW62A1980ST |
| | 3900 lm Di. / 1950 lm Indi. | | 92 lm/W | 4000 K | | | SLDIN62A1980ST |
| | 3670 lm Di. / 1840 lm Indi. | | 87 lm/W | 3000 K | | DALI | SLDIW62A1980DA |
| | 3900 lm Di. / 1950 lm Indi. | | 92 lm/W | 4000 K | | | SLDIN62A1980DA |

Version en blanc ou noir sur demande
Version en Bluetooth sur demande

