



+ PRODUIT

- Traitement antichocs et anti-oxydation
- Nombreuses combinaisons de tailles et de couleurs
- IK10



GAMME TREND

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Corps en aluminium injecté traité pour résister aux chocs et à l'oxydation.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Ce luminaire existe en 2 tailles et 4 coloris pour un maximum de personnalisation.

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR


Conçue pour mettre en valeur les façades extérieures, cette gamme de luminaires est IP66 et IK10.

APPLICATIONS

Hôtels, restaurants, résidentiel, ...



TREND - 7W & 15W



IP66

IK10

IRC
>80


ON
OFF
> 15 000

RG0
IN CASE


CE

RoHS

La gamme d'applique murale TREND est dessinée pour la mise en valeur de façades extérieures. Étanche et résistante aux chocs, cette gamme, d'un design épuré et sobre, se décline avec différentes formes, puissances, et des éclairages directs et indirects.



Matériaux / composants	Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté traité pour résister à l'oxydation - Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV - Joints en silicone - Réflecteur en aluminium - Vis en inox
Couleurs	Blanc (Gris Clair, Gris Anthracite et Corten sur demande)
Driver	INCLUS : Standard (dans le corps du produit)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,04 A / 50-60 Hz (7 W) 198-264 VAC / 0,08 A / 50-60 Hz (15 W)



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSEANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
TREND 110	500 lm	7 W	71 lm/W	3000 K	Standard	LL1080693	165€
	525 lm		75 lm/W	4000 K		LL108069N	
TREND 110 UP / DOWN	500 lm		71 lm/W	3000 K		LL1080123	198€
	525 lm		75 lm/W	4000 K		LL108012N	
TREND 220	1800 lm	15 W	120 lm/W	3000 K		LL49413	248€
	1875 lm		125 lm/W	4000 K		LL4941N	
TREND 220 UP / DOWN	1900 lm		127 lm/W	3000 K		LL49513	
	2060 lm		137 lm/W	4000 K		LL4951N	

Gris Clair, Gris Anthracite ou Corten sur demande

