

# ENCASTRÉS EXTÉRIEURS ET PROJECTEURS DE JARDINS



## + PRODUIT

- Corps en inox 316L
- Résistance saline
- Driver intégré



## GAMME LUCIGROUND SURF

### UN PRODUIT HAUTEMENT RÉSISTANT

Corps et presse étoupe en acier inoxydable 316L pour utilisation en milieux salins ou très corrosifs. Verre de protection de 10mm d'épaisseur (IK10). Étanche à la poussière et à une immersion temporaire (IP67).

### EFFICACE POUR METTRE EN VALEUR

Projecteur 395 lm en 3000K.


### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Durée de vie de 50 000 h pour une absence de maintenance.  
Température de fonctionnement allant de -20°C à +55°C.

### APPLICATIONS


Éclairage extérieur, façades, monuments, jardins, ...





LUCIGROUND SURF - 5W - 230V

Projecteur IP67 entièrement fabriqué en acier inoxydable 316L sans visserie apparente et verre trempé, utilisable en bord de mer ou en environnement corrosif. Utilisation possible de -20°C à +55°C et température de 3000K idéale pour les mises en valeur de plantes, terrasses ...



Matériaux / composants	Corps et presse-étoupe en acier inoxydable 316L - Verre trempé de 10mm d'épaisseur - Câble H07 RN-F d'2m
Driver	INCLUS : Standard (dans le corps du produit)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,04 A / 50-60 Hz (5W)
Facteur de puissance	> 0,6
Type de LED	3 CREE XLAMP
Intensité maximale	805 cd
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C
Applications	Éclairage de balisage : allées, terrasses Éclairage de mise en valeur : végétaux de faible hauteur, jardins, parcs, pourtours de façades

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	CODE	TARIF HT
5W	395 lm	5 W	79 lm/W	3000 K	40°	Standard	LG05W30F5	209€

Autres températures de couleur et angles sur demande  
Existe également en collerette carrée

**Accessoires (pré-montés)**

Connecteur rapide autodénudant IP68 (en prolongateur et en dérivation)

Prolongateur pré-monté avec presse étoupe pour câble de diamètre 8-13 mm²  
Référence : ajouter le suffixe \_\_\_\_\_CP  
à la référence (exemple : LG05W30F5SCP - 244€ HT)

Répartiteur en T pré-monté avec 2 presse-étoupes pour câble de diamètre 8-13 mm²  
Référence : ajouter le suffixe \_\_\_\_\_CT  
à la référence (exemple : LG05W30F5SCT - 308€ HT)

**Accessoires (vendus séparément)**

Piquet 200mm **LG05WS.PI** - Plaque de fixation **LG05WS.MP**

LG05WS.PI - 11€ HT

LG05WS.MP - 17€ HT