



+ PRODUIT

- Extrêmement discret
- Optiques symétriques, asymétriques et double asymétriques
- Jusqu'à 140 lm/W



GAMME LINEO 56 SUR RAIL

LIGNE DISCRÈTE ET EFFICACE

LINEO 56 est une ligne de lumière LED conçue pour être installée sur les rails 3 allumages. Il s'agit d'un produit très intégré (5cm de côté).

LIGNE EFFICACE

LINEO présente une excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 140lm/W).

LIGNE À VOTRE MESURE

La gamme est déclinée en :

- 1 longueur standard (1146mm)
- 2 températures de couleur (3000K et 4000K)
- 4 optiques différentes (60°, 90°, Asymétrique, Double Asymétrique)


APPLICATIONS

Galleries, commerces, vitrines, supermarchés, ...






LINEO 56 sur rail - 48W



Avec ses 5 cm de côté et son driver intégré ce projecteur linaire est un luminaire aussi élégant que discret et puissant puisqu'il peut émettre jusqu'à 6800 lm. Ses différentes optiques (symétriques, asymétriques, doubles asymétriques) permettent de parfaitement mettre en valeur tous les types de commerces avec un design homogène.







Matériaux / composants	Corps en tôle d'aluminium peint avec peinture fine texture - Optique en PMMA extrudée
Couleurs	Corps blanc RAL 9016 Autres couleurs sur demande
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE 60°	ANGLE 90°	ANGLE DOUBLE ASYMÉTRIQUE	ANGLE ASYMÉTRIQUE	TARIF HT
48 W 1146 mm	6400 lm 6800 lm	48,7 W	131 lm/W 140 lm/W	3000 K 4000 K	LNR4811W60.WST LNR4811N60.WST	LNR4811W90.WST LNR4811N90.WST	LNR4811WDY.WST LNR4811NDY.WST	LNR4811WSY.WST LNR4811NSY.WST	240€

Version 35W 1146 mm 4500 lm sur demande



Également disponible : Lineo suspendu P.142